新DSA监控对讲布线及零星安装采购项目

序号	名称	规格型号参数	数量	单位	备注
1	新DSA耗材室监控、新DSA谈话间监控、新DSA走廊监控、治疗室耗材柜监控、毒麻药监控、缓冲间1和2监控	利旧迁移	9	台	
2	新DSA全向高保真拾音器	麦克风类型驻极体 指向性全向 拾音范围半径10m 频响范围100Hz~8kHz 灵敏度-37dBV/Pa 信噪比70dB 采样率16kHz	2	个	新DSA谈话间监控、五官科治疗室监控增加拾音
3	新DSA一键呼叫对讲设备	IP网络对讲广播终端功能 单键面板，可通过软件呼叫键所呼叫的目标话筒或软件； 内置扬声器，可免提通话和接收广播； 内置咪头，可进行双向对讲，并可被监听监视； 带音频输出口，可外接有源音箱； 带有短路输入、输出口，可以接收和控制一些外围设备；	5	台	新DSA对讲设备
4	新DSA16口POE交换机	网络标准 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at 端口 16个10/100/1000MbpsRJ45端口，1~14口支持PoE功能	1	台	新DSA对讲+监控设备
5	新DSA六类网线	◇传输性能超过TIA/EIA-568B.2-1六类标准 ◇阻抗：100ohms±15%，1MHzto600MHz ◇传输延迟：536ns/100mmax.@250MHz ◇延迟偏移：45nsmax ◇导体电阻：66.58ohmsmax/km ◇电容：5.6NFmax/100m ◇直流电阻：≤7.55Ω ◇耐压：300voltsACorDC ◇UL/NEC等级：CMR	1	箱	9个监控点+2个拾音布线+对讲设备
6	新DSA辅材PVC线管	壁厚2.5mm 用途穿墙穿线 颜色白色密度0.97 32PC穿线管	200	米	7个监控点+1个拾音布线+对讲设备
7	高压氧监控线	◇传输性能超过TIA/EIA-568B.2-1六类标准 ◇阻抗：100ohms±15%，1MHzto600MHz ◇传输延迟：536ns/100mmax.@250MHz ◇延迟偏移：45nsmax ◇导体电阻：66.58ohmsmax/km ◇电容：5.6NFmax/100m	30	米	线路修复
8	影像中心闸口监控维修	◇传输性能超过TIA/EIA-568B.2-1六类标准 ◇阻抗：100ohms±15%，1MHzto600MHz ◇传输延迟：536ns/100mmax.@250MHz ◇延迟偏移：45nsmax ◇导体电阻：66.58ohmsmax/km ◇电容：5.6NFmax/100m	1	箱	线路接通至被服中心前的交换机

9	影像中心闸口监控维修	壁厚2.5mm 用途穿墙穿线 颜色白色密度 0.97 32PC穿线管	200	米	线路接通至被服中心前的交换机
10	影像中心闸口监控增加拾音	麦克风类型驻极体 指向性全向 拾音范围半径10m 频响范围100Hz~8kHz 灵敏度-37dBV/Pa 信噪比70dB	1	个	在旧监控上增加拾音器
11	B超室可视对讲迁移	电源线和线管辅材	1	批	约20米
12	3间泵房增加监控的线路	◇传输性能超过TIA/EIA-568B. 2-1六类标准 ◇阻抗: 100ohms±15%, 1MHzto600MHz ◇传输延迟: 536ns/100mmax. @250MHz	2	箱	监控利用, 只安装线路
13	新DSA辅材PVC线管	壁厚2.5mm 用途穿墙穿线 颜色白色密度	500	米	
14	安全防护及绿色施工	2人/天	2	天	