

新DSA监控对讲布线及配件采购项目需求

序号	名称	规格型号参数	数量	单位	备注
1	新DSA耗材室监控、新DSA谈话间监控、新DSA走廊监控、治疗室耗材柜监控、毒麻药监控、缓冲间1和2监控	利旧迁移	9	台	
2	全向高保真拾音器	麦克风类型 驻极体 指向性 全向 拾音范围 半径10 m 频响范围 100 Hz ~ 8 kHz 灵敏度 -37 dBV/Pa 信噪比 70 dB 采样率 16 kHz	2	个	新DSA谈话间监控、五官科治疗室监控增加拾音
3	一键呼叫对讲设备	IP网络对讲广播终端功能 单键面板，可通过软件呼叫键所呼叫的目标话筒或软件； 内置扬声器，可免提通话和接收广播； 内置咪头，可进行双向对讲，并可被监听监视； 带音频 输出口，可外接有源音箱； 带有短路输入、 输出口，可以接收和控制一些外围设备；	5	台	新DSA对讲设备
4	16口POE交换机	网络标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af 、IEEE 802.3at 端口 16个10/100/1000Mbps RJ45 端口，1~14口支持PoE功能	1	台	新DSA对讲+监控设备
5	六类网线	◇ 传输性能超过TIA/EIA-568B. 2-1六类标准 ◇ 阻抗：100ohms±15%，1MHzto 600MHz ◇ 传输延迟：536ns/100m max.@250MHz ◇ 延迟偏移：45ns max ◇ 导体电阻：66.58 ohms max/km ◇ 电容：5.6NF max/100m ◇ 直流电阻：≤7.55Ω ◇ 耐压：300 volts AC or DC ◇ UL/NEC等级：CMR	1	箱	9个监控点+2个拾音布线+对讲设备

6	辅材PVC线管	壁厚2.5mm 用途穿墙穿线 颜色白色密度 0.97 加工定制 否 抗弯强度 75 连续使用湿度 27℃ 拉伸强度 65MPA 原料 PVC树脂粉 环刚度 SN8 断裂伸长率 430 纵向回缩率 1.6 定长 4米 产品 32PC穿线管	200	米	7个监控点 +1个拾音 布线+对讲 设备
7	安全防护及绿色施工	2人/天	2	天	